



## BOLETIM TÉCNICO

### Novacor Gesso & Drywall



<b>Descrição:</b>	NOVACOR GESSO & DRYWALL é uma tinta à base de emulsão acrílica desenvolvida especialmente para aplicação direta sobre gesso e drywall (gesso acartonado), proporcionando efeito decorativo e de proteção à superfície. Também pode ser aplicado em superfícies internas de reboco e massa corrida. Economiza tempo e mão-de-obra, pois atua como fundo e acabamento, fixando partículas soltas e secando rapidamente.
<b>Indicação:</b>	Gesso, drywall (gesso acartonado), superfícies internas de reboco e massa corrida.
<b>Cores:</b>	Cores prontas: disponível na cor branca, no acabamento fosco. Para adquirir tonalidades de cores, misture 1 bisnaga de 50ml de CORANTE LÍQUIDO XADREZ® ou GLOBO COR para cada galão de 3,6 litros. XADREZ® marca registrada da Lanxess Deutschland GmbH, Germany.
<b>Principais Benefícios:</b>	Direto no Gesso Fundo + Acabamento Fixa Partículas Soltas Interior

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.		
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.5.13
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15.079	<b>Espessura da película seca:</b>	30µ - 50µ
<b>Sólidos por peso:</b>	45,75 - 47,75 %	<b>pH:</b>	8,70 - 9,50
<b>Sólidos por volume:</b>	26,10 - 28,10 %	<b>Peso Específico:</b>	1,342 - 1,382 g/cm³
<b>Viscosidade:</b>	95 - 105 KU	<b>VOC:</b>	4,45 - 6,45 g/L
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo de Lã/Pincel:</b>	<b>Pintura:</b> Na primeira demão, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 3 a 5 partes de água limpa. Nas demais, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 2 a 3 partes de água limpa; <b>Repintura:</b> Em todas as demãos, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 2 a 3 partes de água limpa. <b>Pintura e repintura:</b> Em todas as demãos, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 3 e 1/2 partes de água limpa.	
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b> <b>Galão 3,6L:</b> <b>Lata 18L:</b> <b>Balde 20L:</b>	não se aplica Até 21m <sup>2</sup> acabados Até 105m <sup>2</sup> acabados não se aplica	<b>Quarto 0,8L:</b> <b>Galão 3,2L:</b> <b>Lata 16L:</b>
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b> <b>Entre demãos:</b> <b>Final:</b>	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas	não se aplica não se aplica não se aplica

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Preparação:</b> <b>Norma ANBT NBR 13.245</b>	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Imperfeições rasas</b>	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL em toda a superfície e, posteriormente, corrija as imperfeições com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA <sup>3</sup> ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Repintura</b>	Raspe e/ou lixe a superfície, eliminando pó, brilho e partículas soltas.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br**

Revisão:  
Junho/2020  
TPR: SER  
0014175/01-2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300