

# Boletim Técnico

## Tinta Acrílica Direto no Gesso

TINTAS  
marfim



**Classificação:** NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – Tipo 4.5.5

**Descrição:** Direto no Gesso é um induto para pintura desenvolvido especialmente para proteção e embelezamento de superfícies de gesso em geral (gesso liso, placas de gesso comum ou acartonado). Sua aplicação, além de proporcionar um finíssimo acabamento, aumenta a coesão de superfícies porosas e ajuda na fixação de partículas soltas. O resultado final é um ambiente renovado e bem estar garantido por mais tempo.

**Indicação:** Produto de acabamento fosco recomendado para revestimento de ambientes internos de gesso.

**Diferenciais:** Produto de alto poder de cobertura, sem cheiro 3 horas após aplicação e baixíssimo respingamento, tornando a aplicação ainda mais fácil. Possui ação fungicida que proporciona alta resistência à proliferação de fungos. Pinta Gesso é encontrado na versão fosco.

### **Propriedades Físico Químicas:**

Cor: Conforme catálogo de cores  
Brilho @ 60°: Máximo 04 UB  
Peso Específico: 1,210 – 1,280 Kg/cm<sup>3</sup>  
Viscosidade: 90 – 100 UK  
Ph: 8,5 – 9,5  
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 5g/L  
Ponto de Fulgor > 100 °C

### **Informações Técnicas:**

**Composição:** Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, aditivos e água.

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Embalagens:** 3,6 L e 18 L

### **Dados de Aplicação:**

**Diluyente:** Água

**Rendimento:**

Reboco, repintura e massa: pinta até 64m<sup>2</sup>/galão/demão.

**Acessórios de Pintura:** Rolo de lã de pêlo  
Baixo, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

**Secagem:**

Toque: 4 horas;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas.

**Diluição:** Em superfícies não seladas, adicione no máximo 50% de água potável e para superfícies pintadas, adicione 20% de água potável.

**Nº de Demãos:** Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 02/2021