Boletim Técnico



DILUENTE NTC PU 300



Descrição: É o solvente com melhor desempenho para as tintas poliuretânicas da **Tintas Marfim/Internaval**.

Indicação: Indicado para a diluição de tintas poliuretânicas.

Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos.

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Cor: Incolor

Brilho @ 60°: Não aplicável Peso Específico: 0,88+/- 0,3 g/cm³

Viscosidade: Não aplicável Ponto de Fulgor > 37 °C

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: solventes aromáticos e esteres isento de benzeno.

Prazo de Validade: 24 meses **Toxidade:** Média toxidade **Embalagens:** 900 ml, 5 L e 18 L

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2019

