

## SW Fundo Preparador de Paredes Base Água



<b>Descrição:</b>	SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES é um fundo acrílico especialmente desenvolvido para tratar superfícies arenosas e/ou calcinadas. O produto aglutina partículas soltas, melhorando a aderência da tinta de acabamento. Por ser a base d'água, SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES tem baixo odor durante a aplicação, rápida secagem e ainda facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. Os produtos da linha SHERWIN-WILLIAMS ECO reforçam o compromisso e respeito com o meio ambiente.
<b>Indicação:</b>	Superfícies de alvenaria arenosas ou com restos de cal, reboco fraco, tinta velha e/ou descascada, fibrocimento e gesso.
<b>Cores:</b>	Incolor
<b>Principais Benefícios:</b>	Alto Poder de Penetração e Aglutinação Eco Diluição em Água, fácil de aplicar e limpar Melhora a Aderência da Tinta de Acabamento Exterior / Interior

### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Éteres Glicólicos e Aditivos.			
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.1.2.8	
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15.079	<b>Espessura por demão da película seca:</b>	5µ - 15µ	
<b>Sólidos por peso:</b>	10,35 - 12,35 %	<b>pH:</b>	8,70 - 9,50	
<b>Sólidos por volume:</b>	8,80 - 10,80 %	<b>Peso Específico:</b>	1,001 - 1,041 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Viscosidade:</b>	Não se aplica	<b>VOC:</b>	0,05 - 0,15 g/L	
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo de Lã/Pincel:</b>	Pode variar de 1 até 10 partes de água limpa para 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Para ajustar a quantidade de diluição, recomendamos um teste em uma pequena parte da superfície, aplicando 10 partes do produto com 1 parte de água limpa. Aumente a diluição se necessário até que a superfície não apresente brilho após a secagem.		
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b> <b>Galão 3,6L:</b> <b>Lata 18L:</b> <b>Balde 20L:</b>	Até 14m <sup>2</sup> por demão Até 55m <sup>2</sup> por demão Até 275m <sup>2</sup> por demão Não se aplica	<b>Quarto 0,8L:</b> <b>Galão 3,2L:</b> <b>Lata 16L:</b>	Não se aplica Não se aplica Não se aplica
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b> <b>Final:</b>	30 minutos 4 horas		

### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	O produto METALATEX ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES pode ser aplicado em superfícies de alvenaria arenosas, calcinadas que possuem restos de cal, reboco fraco, tinta velha e/ou descascadas, como também fibrocimento e gesso. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos   procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Preparação: Norma ANBT NBR 13.245</b>	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:</b>	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:</b>	Antes de aplicar SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, raspe e/ou lixe a superfície para eliminar as partículas soltas.

### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplique o produto por igual, evitando escorridos e repasses excessivos.</li> <li>2. Não interrompa a aplicação, conclua a demão de toda a superfície.</li> <li>3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.</li> <li>4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.</li> <li>5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.</li> </ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li> <li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li> <li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li> <li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li> <li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li> <li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li> </ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);

### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br**