



**RENDIMENTO  
SUPERIOR  
AGORA EM  
NOVAS CORES**



**CORES DE ALTO RENDIMENTO  
16L RENDE = BRANCO 18L\***

**CORAL RENDE MUITO** é a tinta concentrada de alto rendimento que você já conhece e confia<sup>1</sup>.

Sua exclusiva tecnologia TIXOPLUS™ proporciona alta diluição, de 50% até 80% de água, para uma pintura com ótima cobertura e baixo odor<sup>2</sup>.

## CARACTERÍSTICAS

- Tinta concentrada
- Exclusiva tecnologia TIXOPLUS™
- Alta diluição
- Baixo odor
- Ótima cobertura

## EMBALAGENS

- Branco:  
900 mL, 3,6L e 18L
- Branco Gelo e Cores prontas:  
900ml, 3,2L e 16L.
- Cores do sistema tintométrico:  
800mL, 3,2L e 16L.

## CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.2. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-1.

## INDICAÇÕES DE USO

O produto foi desenvolvido tanto para ambientes internos como externos.

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

### Você conhece o Programa Setorial da Qualidade – PSQ?

O PSQ é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias comercializadas em nosso mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é um deles.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileira

<sup>1</sup>Refere-se ao rendimento acabado por embalagem.

<sup>2</sup>Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 72,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-01/04-08-16.



# RENDIMENTO SUPERIOR AGORA EM NOVAS CORES



CORES DE ALTO RENDIMENTO  
16L RENDE = BRANCO 18L\*

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/Volume: 24 – 36%
- Sólidos/Peso: 36 – 49%
- Viscosidade: 120 – 140 KU
- Peso Específico: 1,130 - 1,360 g/cm<sup>3</sup>
- VOC (compostos orgânicos voláteis): 0,7- 20,0 g/L
- Ponto de fulgor: >100°C

#### Você sabe o que é VOC e porque avaliar?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis (também conhecido como COV), ou seja materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso e concreto** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Renova Gesso & Drywall da Coral.
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da Coral. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.





**RENDIMENTO  
SUPERIOR  
AGORA EM  
NOVAS CORES**



**CORES DE ALTO RENDIMENTO  
16L RENDE = BRANCO 18L\***

## DADOS DE APLICAÇÃO

<b>FERRAMENTA</b>	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas
<b>DEMÃOS</b>	2 - 3 Demãos *Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.
<b>RENDIMENTO ACABADO</b>	Branco: Até 170 m <sup>2</sup> por embalagem (18 L) Até 34 m <sup>2</sup> por embalagem (3,6 L) Até 8,5m <sup>2</sup> por embalagem (900ml)  Base PM (sistema tintométrico): Até 150 m <sup>2</sup> por embalagem (16 L) Até 30 m <sup>2</sup> por embalagem (3,2 L) Até 7,5m <sup>2</sup> por embalagem (800ml)  Branco gelo e Cores Prontas (ready-mix): Até 170 m <sup>2</sup> por embalagem (16 L) Até 34 m <sup>2</sup> por embalagem (3,2 L)  Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada, bem como cor do produto e diluição utilizada.
<b>DILUIÇÃO</b>	Antes de diluir a tinta, misture o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Em seguida dilua com água conforme as instruções abaixo: 80% de diluição - Dilua 5 partes de Coral RENDE MUITO com 4 partes de água potável.  50% de diluição - Dilua 2 partes de Coral RENDE MUITO com 1 parte de água potável. 

**Observação:** O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. \*Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 72,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-01/04-08-16.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.

Para cores do sistema tintométrico, considere-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergências médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10. A FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site [www.coral.com.br](http://www.coral.com.br)