

# Boletim Técnico

## Tinta Acrílica Super Piso

TINTAS  
marfim



**Classificação:** ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.14

**Descrição:** Revestimento para pintura externa e interna de pisos.

**Indicação:** Tinta Acrílica Super Piso Premium é uma tinta indicada para renovar e proteger pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagem, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. Você encontra a Tinta Acrílica Super Piso nas versões fosca e semi-brilho.

**Diferenciais:** É de fácil aplicação e secagem rápida. Possui ótima resistência às intempéries (sol e chuva), e à abrasão (desgaste por atrito), além de alto rendimento, boa cobertura e excelente acabamento. A qualidade da sua película propicia ótima aderência aos mais diferentes tipos de superfícies.

### Propriedades Físico Químicas:

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Brilho @ 60°:** Máximo 04 UB

**Sólidos/Massa:** 40 – 55 %

**Sólidos/Volume:** 30 – 40 %

**Peso Específico:** 1,20 – 1,40 Kg/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 90 – 100 UK

**Ph:** 8,5 – 10,5

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):** 6 – 12 g/L

**Ponto de Fulgor >** 100 °C

### Informações Técnicas:

**Composição:** Emulsão acrílica, cargas minerais, pigmentos ativos, espessantes, microbicidas não metálicos, aditivos e água.

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Embalagens:** 3,6 L e 18 L

### Dados de Aplicação:

**Diluyente:** Água

#### **Rendimento:**

Branco: Até 70 m<sup>2</sup> acabado por balde de 18 L.

Cores: Até 120 m<sup>2</sup> acabado por balde de 18 L.

\*Conforme Método ABNT NBR 14942

**Acessórios de Pintura:** Rolo de lã de pêlo

Baixo, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

#### **Secagem:**

Toque: 1 horas;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 72 horas.

**Diluição:** Em superfícies não pintadas, adicione até 20% de água potável e para superfícies pintadas, adicione até 10% de água potável.

**Nº de Demãos:** Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 02/2021